Product data sheet


DVO15-50-241 WPX EM3 MT 940

ASTZ



ДВО15-50-241 WPX EM3 MT 940 ТУ 3461-063-05014337-2016 Предназначен для общего освещения административно-общественных помещений, производственных зданий и “чистых” комнат. 220 В, 50 Гц, 58 Вт, 4000К, Ra=90, драйвер (PF= 0,95), IP54, УХЛ4 Световой поток светильника: 5399 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=1195x595x65 мм. Масса: 6,5 кг Корпус - листовая сталь, окрашен белой порошковой краской (сварной). Рассеиватель - опаловый полимерный материал. Крепится в корпус с помощью обечайки из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской. Встраивается в Т-образные подвесные системы типа "Армстронг" (кромка Board, A15/24) и "Griliato" GL-15, GL-24, а также в потолки "Griliato", образованные U-образными профилями шириной 5, 10, 15 мм. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3х часов. Время полной зарядки 24 часа. Магнитный тестовый выключатель.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	57 W	CRI	90
Total flux	5399 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	95 lm/W	Total power	57 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 47.05 in
Width: 23.43 in
Height: 2.56 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 57 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 54