


Product data sheet

ALBA R100P DASW830S0200
0332905
RIDI



Pendelleuchte ALBA Ausführung: Pendelleuchte der ALBA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Diffusor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Harmonisch aufeinander abgestimmtes optisches System bestehend aus LED-Modul, hocheffizienter Lichtkammer, großflächiger weit zurückversetzter LED-Linse (bzw. Diffusorscheibe) und speziell geformten Reflektor für exzellenten Lichtkomfort und unübertroffener lichttechnischer Performance. Modulares Baukastensystem: Neben den Standard-Typen sind Ausführungen in unterschiedlichsten Ausprägungen auf Anfrage möglich. Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	14.7 W	CRI	80
Total flux	1870 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	127 lm/W	ULOR	4%
		Total power	14.7 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Height: 6.50 in
Diameter: 3.86 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 14.7 W
Appliance Class: II

Protection

IP: 44