


Product data sheet

LUPIS LED 260 OPAL
E7533905
CARDI



Elegant glasplafond i IP44 som ger ett mycket exklusivt utseende och ett jämt ljus i kupan Kapslingsklass: IP44. Klass I. Montage: Tak eller vägg utanpåliggande. Utförande: Stomme av vitmålad galvaniserad stålplåt. Kupa av opalt glas. Ljuskälla: Levereras inklusive LEDmodul, 3000K. SDCM: < 4. L70, 50.000 timmar. Angivna lumental är ut ur armaturen. Anslutning: Införingshål 2 st Ø 20mm införingshål på armaturens baksida. Införingshål 2 st Ø 13 mm införingshål för utvändig kabel på armaturens sida. Elektriska data: Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm². 220-240V, 50Hz.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	11 W	CRI	80
Total flux	1065 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	97 lm/W	ULOR	7%
		Total power	11 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Height: 3.35 in

Diameter: 10.24 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 11 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 44