

Product data sheet


PHILIPS CORELINE PANEL RC132V GEN4 LED 3600LM/840 DALI 60X60 OC/UGR<LT/>19 5-POLET WIELAND
7857028788
LEMVIGH-MÜLLER



IP
20

CoreLine Panel er for dig, der ønsker et effektivt højkvalitetspanel til indbygning. Det opfylder alle krav til kontorbelysning med mulighed for DALI-dæmpning og lav blænding (UGR <lt/> 19). • Levetid: 50.000 timer L80 • Effektivitet: Op til 125 lm/W • Vælg mellem 3000 og 4000 kelvin • Vælg UGR <lt/> 19 over kontorpladser • 60 x 60 cm eller 30 x 120 cm • Versioner med mulighed for ændring af lumen- og kelvin-værdier

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	29 W	LOR	100%
Lamp flux	3400 lm	Total flux	3401 lm
Luminous efficacy	117 lm/W	Total power	29 W
CCT	4000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.43 in
Width: 23.43 in
Height: 0.43 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 29 W

Protection

IP: 20