Product data sheet


DSP52-9-301 OPTIMA 940

ASTZ



ДСП52-9-301 Optima 940 ТУ 3461-064-05014337-2017 Предназначены для общего освещения производственных и складских помещений, помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, коридоров, мастерских, раздевалок, подсобных помещений и т.п. Рекомендуемая высота установки до 6 м. 220 В, 50 Гц, 10 Вт, 4000К, Ra=90, драйвер (PF= 0,96), IP65, У2 Световой поток светильника: 930 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=310x64x74 мм. Масса: 0,45 кг Корпус поликарбонат. Рассеиватель опаловый из полимерного материала. Крышки из поликарбоната. Установка: Монтаж индивидуально. Устанавливается на несущую поверхность.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	8 W	CRI	80
Total flux	816 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	102 lm/W	Total power	8 W

Mounting mode

Pendant, Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 12.20 in
Width: 2.52 in
Height: 2.91 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 8 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 65