


Product data sheet

TEMPLED RAYBEAM PRO V2 200 - 60 HT 5000K
342365
TEMPLED



LED-Hochtemperatur-Hallenleuchte, modularer Gesamtaufbau mit austauschbaren Komponenten (Netzteil, LED-Lichtfeld, Lichtlenkungsoptik, Abdeckscheibe), Leistungsaufnahme: 200 Watt inkl. Vorschaltgerät, Lichtstrom: ca. 34.000 Lumen, Schutzart: IP66, Farbtemperatur: 5.000 K, Abstrahlwinkel: 60 Grad, DALI-dimmbar, Einsatz in Umgebungstemperaturen bis zu 80 Grad Celsius, Hochleistungslichtlenkungsoptik, ESG-Abdeckscheibe, Druckausgleichsmembran, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Ersatzteilgarantie, Eingangsspannung AC: 90-240 VAC - 50/60 Hz, Eingangsspannung DC: 127-250 VDC, weitere Daten gemäß Produktblatt.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	200 W	CRI	80
Total flux	34000 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	170 lm/W	Total power	200 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Height: 9.45 in
Diameter: 17.72 in

Design

Color of housing: Silver gray

Electric

System power: 200 W
Controller: DALI
Appliance Class: I

Protection

IP: 66
IK: 08

Other operating numbers

Ambient temperature range: -40...176°F