



Product data sheet

TUBULAR LUMINAIRE ZUG LED M1500, 6300LM 33W 840/4000K, PROTECTION TUBE PMMA TRANSOPAL®, MEDIUM BEA 7756803424-F-MC5
NORKA



Rohrleuchte mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen Anwendungen, in Arbeitsgruben für Instandhaltungs- und Reparaturbetriebe sowie im dekorativen Innen- und Außenbereich. Geeignet für Produktionsstätten und Zulieferbetriebe der Lebensmittel- und Getränkeindustrie Leuchtenrohr (Ø 75 mm) aus Kunststoff mit zwei Schnellverschlüssen und Sicherungen gegen unbefugtes Öffnen. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65, IP 66 und IP 67. Druckwasserdicht bis 20 m, gemäß Schutzart IP 68, 20 m. Aufgrund der hohen Schutzart IP 69K geeignet für intensive Reinigungsprozesse mit Hochdruckreinigern Leuchtenrohr aus PMMA Transopal® (schlagzäh) oder PC Tropal® (bruchsicher), homogen ausgeleuchtet. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC, optional notlichtfähig. Je eine Kabelverschraubung M20 stirnseitig und 4 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung. 2 kV Transientenfilter. Einzel- oder Lichtbandmontage. Decken- oder Wandbefestigung durch zwei Befestigungsschellen aus Edelstahl/Kunststoff schwarz/transparent, variabler Befestigungsabstand. Weight: 5,0 kg; Fire resistance D: YES; Light sensor: NO; Version: m1500; Lamp service life: L80 B10 > 60,000 h at +40°C; Extreme-temperature: -25°C to +40°C; Housing material: polymer; Colour housing: Other; Material / Cover: PMMA Transopal® (impact strengthened); Cover: protection tube; Light distribution: medium beam; ENEC / VDE: YES / YES; Lamp power: 30 W; max. System power: 33 W; Colour temperature: White, 840/4000 K, Ra > 80; Protection class: II; IP-rating: IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K; Type of gear: LED operating device current-controlled, No dim function, 230 V - 240 V AC/DC; Through-wiring: 4 x 1.5 mm²; Usage: architectural lighting, railway platforms/stations, parking areas, swimming pool/chlorine resistant (optional); Impact strength: IK09;

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	33 W	LOR	96%
Lamp flux	6300 lm	Total flux	6023 lm
Luminous efficacy	191 lm/W	Total power	33 W
CCT	4000 K		
CRI	84		

Mounting mode

Ceiling mounted, Pendant, Contact rail

Shape and measurements

Length: 67.40 in
Width: 3.50 in
Height: 3.82 in

Adjustability

Tiltable

Design

Material impression: Plastic

Electric

System power: 33 W

Protection

IP: 68
IK: 09
Designation labels: CE

Other operating numbers

Ambient temperature range: -13...104°F