Product data sheet

DPO52-60-842 OPTIMUS EM3 DT 840

ASTZ



IP 20

ДПО52-60-842 Optimus EM3 DT 840 ТУ 3461-058-05014337-2014 Предназначены для общего освещения общественных, административных, офисных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, 58 Вт, 4000К, Ra=80, драйвер (PF= 0,98), IP54, УХЛ4 Световой поток светильника: 8245 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=1546x104x64 мм. Масса: 1,4 кг Корпус поликарбонат. Рассеиватель прозрачный рифленый из полимерного материала. Установка: Монтаж индивидуально. Устанавливается на несущую поверхность. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов, Telecontrol. Время полной зарядки 24 часа.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	55.63 W	CRI	80
Total flux	8245 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	148 lm/W	Total power	55.63 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 60.87 in
Width: 4.09 in
Height: 2.52 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 55.63 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20