Product data sheet


DVO15-38-001 WPX 840

ASTZ



ДВО15-38-001 WPX 840 ТУ 3461-048-05014337-2011 Предназначен для общего освещения административно-общественных помещений, производственных зданий и “чистых” комнат. 220 В, 50 Гц, 4000К, Ra=90, PF= 0,95, IP54, УХЛ4 Световой поток светильника: 4369 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=595x595x65 мм. Масса: 4,8 кг Корпус - листовая сталь, окрашен белой порошковой краской (сварной). Рассеиватель - опаловый полимерный материал. Крепится в корпус с помощью обечайки из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской. Встраивается в Т-образные подвесные системы типа "Армстронг" (кромка Board, A15/24) и "Griliato" GL-15, GL-24, а также в потолки "Griliato", образованные U-образными профилями шириной 5, 10, 15 мм.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	39 W	CRI	80
Total flux	4369 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	112 lm/W	Total power	39 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.43 in
Width: 23.43 in
Height: 2.56 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 39 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 54