



Product data sheet

VL2P-ML150-7DASI865M9P0850
2561197SI
RIDI



Lichtbandleuchte VL2.-ML Ausführung: Geräteträger VL2.-ML der RIDI LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse aus PMMA klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbtoleranz von < 3 SDCM. Lichtstrom stufenlos einstellbar. Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, silber, ähnlich RAL 9006, schwarz, ähnlich RAL 9005, Schutzart IP20. Einfaches Einclippen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	6500 K
Nominal lamp power	50 W	CRI	80
Total flux	8100 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	162 lm/W	ULOR	4%
		Total power	50 W

Mounting mode

Pendant, Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 59.06 in
Width: 3.74 in
Height: 3.57 in

Adjustability

Fixed

Design

Color of housing: Black, Silver gray, White

Electric

System power: 50 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20