


Product data sheet

COBURG LED M1200 - 2600LM, PC TROPAL® (FRACTURE PROOF), 840/4000K, MEDIUM BEAM
8354913484-E-MC1
NORKA



Einzelbatterie-Notleuchte mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen Anwendungen. Zulässige Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung -5 °C bis +30 °C, bei Bereitschaftsschaltung 0 °C bis +35 °C. Witterungs- und UV-beständiges Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ähnlich RAL 9010. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Lampen- und Geräteraum thermisch getrennt. Kurzes Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilem Silikon-/ Synthese-Kautschuk. Schutzrohrreflektor mit Verschlussystem für einfachen LED-Wechsel (easy eXchange LED), schwenkbar, aus PMMA Transopal® (schlagzäh) oder PC Tropol® (bruchsicher) mit innenliegendem Aluminiumreflektor (MIRO-SILVER®). Arretierung des Schutzrohrreflektors in 10°-Schritten möglich. Leuchte montage- und anschlussfertig. Netzbetrieb über LED-Betriebsgerät 230 V AC. Ein Anschlussdeckel, zwei stirnseitige Kabelmembrane M20. Notbetrieb über elektronischen Notlichteinsatz einschließlich Ladung, Kontrollanzeige, Netzüberwachung und Tiefentladeschutz. Notlichtdauer 1 h oder 3 h, mit Selbsttesteinrichtung. 2 kV Transientenfilter. Einzelmontage. Deckenbefestigung durch zwei Befestigungsklammern aus Edelstahl, variabler Befestigungsabstand. Weight: 3 kg; Fire resistance D: YES; Version: m1200; Lamp service life: L80 B10 > 60,000 h at +30°C; Extreme-temperature: -5°C to +30°C; Housing material: Plastic; Colour housing: White; Material / Cover: PC Tropol® (fracture proof); Light distribution: medium beam; ENEC / VDE: YES / YES; Lamp power: 15 W; max. System power: 18 W; Colour temperature: 840/4000 K, Ra > 80; Protection class: II; IP-rating: IP65; Type of gear: LED operating device current-controlled, No dim function, 230 V - 240 V AC, 50/ 60 Hz; Through-wiring: without; Usage: Emergency lighting; Impact strength: IK09;

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	18 W	LOR	92%
Lamp flux	2600 lm	Total flux	2394 lm
Luminous efficacy	144 lm/W	Total power	18 W
CCT	4000 K		
CRI	84		

Mounting mode

Ceiling mounted, Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 49.25 in
Width: 4.21 in
Height: 5.51 in

Adjustability

Tiltable

Electric

System power: 18 W

Protection

IP: 65
IK: 09
Designation labels: CE

Other operating numbers

Ambient temperature range: 23...86°F

Design

Material impression: Plastic

Color of housing: White