


Product data sheet

CLASSLED 2000 830
159210
NOKALUX



Interiörarmatur för tak alternativt pendlat montage. Lämplig som skolarmatur. Stomme i plåt strukturlackerad vit RAL 9010. Yttergavlar av frostat akrylglas. Dubbelparaboliskt metalliserat bländskydd(SP) med integrerad opalldiffusor. Pendlad armatur: Ljusslits på ovansida för släppljus mot tak. Levereras med justerbar wirepedel och monterad sladd o propp 2,5m. Takarmatur: Med eller utan gavelinföring. Reglerbart utförande (TDC) försedd med amplitudimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning samt korridor- funktion. Pendlade armaturer försedd med anslutningsledning 5-ledare. Kan förses med sensor och dragströmbrytare. Livslängd: L80 Ta25 70000h (B50) MacAdams 3 SDCM CRI: >80
Klass: IP20 I CE

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	22.69 W	CRI	82
Total flux	2191 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	97 lm/W	Total power	22.69 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 6.69 in
Width: 25.59 in
Height: 2.76 in

Adjustability

Fixed

Design

Color of housing: White

Electric

System power: 22.69 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20