


Product data sheet

LV016-2X36-031 LD HF BAP
ASTZ



ЛВ016-2х36-031 LD HF БАП ТУ 3461-048-05014337-2011 Предназначены для общего освещения административно-общественных помещений и производственных зданий и "чистых комнат". 220 В, 50 Гц, ЛЛ 36Вт Т8 G13, ЭПРА А2 (PF=0,96), IP54, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxН=1320x306x100 мм. Масса: 6 кг Корпус сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской RAL9003. Стекло защитное из ПММА, в металлической обечайке, крепится к корпусу с помощью винтов. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов. Время полной зарядки 24 часа. Установка: монтируется на несущие шины реечного потолка с помощью кронштейнов, входящих в комплект.

Light output 1



2 x Fluorescent lamp tubular T8

Nominal lamp power	36 W	Socket	G13
Lamp flux	3320 lm	LOR	53%
Luminous efficacy	52 lm/W	Total flux	3494 lm
CCT	4000 K	Total power	67.5 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 51.97 in

Width: 12.05 in

Height: 3.94 in

Adjustability

Fixed

Design

Color of housing: White

Electric

System power: 67.5 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 54