


Product data sheet

DIANA LED 6W 200LM ML/LL
118431
DEFA LIGHTING



Diana LED lede-/Markeringslys Diskret utenpåliggende armatur. Armaturen leveres i kombinert versjon for både ledelys og markeringslys. Armaturen leveres med separat montasjebra-kett for hurtig installasjon. Led Lyskilde IP 41, kan oppgraderes til IP65 ved bruk av EI nr: 6607108 Inntil 11 meter CC avstand som LL Leveres i 3 versjoner: Selvtest med batteri BUS versjon med batteri WireLess versjon med batteri Diana LED er en meget økonomisk armatur. Armaturen veksler automatisk til batteridrift ved nettutfall. Armaturen leveres med batteri for 1 times nød-drift. Selvtestfunksjonen tester månedlig lyskilde, generell elektronikk feil og batteri. Armaturen ivaretar kravene til EN60598.2.22 fullt ut. BUS og Wireless versjon testes via sentral og generer automatisk testlog.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3953 K
Nominal lamp power	6 W	CRI	84
Total flux	200 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	33 lm/W	Total power	6 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Electric

System power: 6 W

Shape and measurements

Length: 11.81 in

Width: 4.72 in

Height: 3.15 in

Protection

IP: 41

Adjustability

Fixed