

# Product data sheet


DSP15-160-041 KOSMOS EM1 750

ASTZ



ДСП15-160-041 Kosmos EM1 750 ТУ 3461-050-05014337-2012 Предназначены для освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами до 4-12 м. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 151 Вт, 5000К, Ra=70, драйвер (PF=0,95), IP65, УХЛ4 Световой поток светильника: 21796 лм КСС "Д" (100°) Класс защиты от поражения электрическим током: I LxVxH=495x230x163 мм. Масса: 9,7 кг Корпус - радиатор из анодированного алюминия. Крышки - сталь, окрашены порошковой краской. Линза - ударопрочный пластик. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 1 часа. Световой поток в аварийном режиме – 5%. Установка: Светильник монтируется на опорную поверхность из несгораемого материала или подвешивается.

## Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	151 W	CRI	70
Total flux	21796 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	144 lm/W	Total power	151 W

## Mounting mode

Pendant

## Shape and measurements

Length: 19.49 in

Width: 9.06 in

Height: 6.42 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 151 W

Appliance Class: I

## Protection

IP: 65