


Product data sheet

GECO MINI 90.LED 840 790LM SILVER 10W IP20 RAL9016 DRV DIM DALI
GK101-10146R9016
ES-SYSTEM



Oprawa dostropowa OBUDOWA: korpus z odlew u aluminium anodowany, ring lub ramka aluminiowa lakierowana na kolor biały D YFUZOR: zamiennie jako akcesoria dodatkowe OPTYKA: soczewka z tworzywa ODBŁYŚNIK: wymienne odbłyśniki z tworzywa, metalizowane ZASILACZ: elektroniczny dostarczany wraz z oprawą Luminaire for recessed mounting in ceilings BODY: housing made of anodized die-cast aluminum with white painted aluminum ring or trim DIFFUSER: interchangeable as an additional accessory OPTICS: plastic lens optics REFLECTOR: interchangeable metalized plastic reflectors POWER SUPPLY: external electronic power supply, delivered with the luminaire
Deckeneinbauleuchte Ring oder GEHÄUSE: aus anodisiertem Aluminiumguss mit einem weißlackierten Ring oder Aluminiumrahmen
DIFFUSOR: austauschbar als zusätzliches Zubehör OPTIK: Kunststofflinse REFLEKTOR: austauschbare Reflektoren aus metallisiertem Kunststoff STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil außerhalb der Leuchte, im Lieferumfang enthalten SONSTIGES: zahlreiche Möglichkeiten der Anpassung der Leuchte an viele Projekte

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	10 W	CRI	80
Total flux	790 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	79 lm/W	Total power	10 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Height: 3.98 in
Diameter: 3.54 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 10 W
Voltage: 230 V AC
Ballast: ECG
Controller: DALI
Appliance Class: II

Protection

IP: 20