Product data sheet

HUGIN INF 60X30 840 HO
7020109
EXAKTOR



IP 20

Infällda interiörarmaturen Hugin bygger på ett koncept i två längder, 600 och 1200mm som kombineras med stommar i olika bredder. Hugin monteras infällt i undertak med synligt ramverk och är lämplig som allmänbelysning i till exempel kontor, butiker och skolor. Armaturen finns i flera olika varianter, varav fem storlekar (600x150mm, 600x300mm, 600x600mm, 1200x150mm, 1200x300mm), i 3000K eller 4000K, med HO (högt ljusflöde) och som on/off eller DALI. On/off levereras med 3m sladd med stickkontakt. DALI kan kopplas som DALI eller som impulsstyrning/switch dim och levereras med 3m 5-ledarsladd. På förfrågan kan armaturen beställas med CRI 90, anpassat ljusflöde och med sensor för armaturer med längd 1200. I samma armaturserie finns även två andra varianter, en variant som monteras dikt tak och en variant som pendlas. Armaturen tillverkas i Värnamo.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	20 W	CRI	80
Total flux	2180 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	109 lm/W	Total power	20 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.43 in
Width: 11.61 in
Height: 2.87 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 20 W
Ballast: ECG

Protection

IP: 20
Designation labels: CE