Product data sheet


BOX ASYM D 3000K SENS BT
E7028644
CARDI



IP 20

Box asym MP+ är en mångsidig allmänljusarmatur med klassisk design och direkt ljusfördelning. Denhar en asymmetrisk ljusbild med linsteknik anpassad för att ge en jämn ljusfördelning på en större yta som t.ex. skriv- eller informationstavla. Hög färgåtergivning CRI > 90. Armaturen har en mikroprismatisk avskärmning med centrerade linser för optimal ljusfördelning och effektivitet. Armaturen kan monteras på flera olika sätt, pendlat, dikt tak, på väggarm eller infällt i undertak med synlig T-profil. Pendelkit eller väggarm, beställs separat. Stomme av lackerad stålplåt, mikroprismatisk avskärmning av akryl. Två kabelinföringar Ø 19 mm i centrum på armaturens ovansida samt en Ø 19 mm kabelinföring i vardera ände, instickssplint i mitten av armaturen 5x2x2,5 mm². Armaturen har en PIR-sensor EasyAir SNS210 MC från Philips med rörelse och dagsljuskontroll som driftsätts via en App MasterConnect. Box sensor BT kan grupperas eller användas individuellt beroende på var man vill använda armaturen. För bästa känslighet, installationshöjden för sensorn bör vara max 3 m. Adress till app: https://apps.apple.com/us/app/philips-field-app-mc/id1484451186 alt. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signify.masterconnect. Armaturen är försedd med CLO-drivdon. CLO-drivdonen kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Pendelkit E70 286 50 alt. väggarm E70 286 48, beställs separat.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	20 W	CRI	90
Total flux	2400 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	120 lm/W	ULOR	7%
		Total power	20 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 47.05 in
Width: 5.04 in
Height: 2.28 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 20 W
Appliance Class: I

Integrated sensors

Integrated sensors: Presence sensor

Protection

IP: 20