


Product data sheet

INNOVA 1200 ABS IP66/IP69 IK10 2X5P GF2,5M2 1175MM 20W 2890LM/840
7846303113
LEMVIGH-MÜLLER



Industrielt LED-armatur i IP66/IP69 IK10, der klarer både støv, tæsk og højtryksrens med varmt vand samt ammoniak dampe. INNOVA ABS IK10 bygger på et nyt princip (Plug and Play), som gør produktet ekstremt nemt og hurtigt at montere. INNOVA har udvendige klemmer i begge ender, for tilslutning af forsyningskabel. INNOVA leveres hvor bund (ABS) og skærm (ABS) er lukket og forseglet. Skal ikke åbnes for montage. Produktet er gennemfortrådet 5X2,5mm2. CORE® udluftningsmenbran på bagsiden af INNOVA, betyder at produktet sikkert anvendes i fødevarerindustrien, i svinestalde, vaskehaller og industrien i øvrigt. INNOVA er egnet for udvendig ubeskyttet montage og tåler direkte sollys. Den høje IP-klasse samt en CORE® udluftningsmenbran, sikrer høj tæthed og forhindrer dannelse af kondens. INNOVA ABS monteres direkte på loft/kabelbakker med et medfølgende loftbeslag eller nedhænges i wire. Belysningen kan justeres på langs i beslaget. Certifikater: DLG-certifikat som godkender produktets anvendelse i landbrugets avlsbygninger HACCP-certifikat som godkender produktets anvendelse i fødevarer- og medicinalindustrien INNOVA findes også i en bredstrålende variant WB for lofthøjder 2,5-5,0m og en smalstrålende variant NB for lofthøjder 8-12m. INNOVA kan også leveres med DALI. Beskyttelsesklasse IP66 INNOVA har en beskyttelse imod indtrængende fugt. Giver beskyttelse imod højtryks vandstråler fra alle retninger. Beskyttelsesklasse IP69 IP69 er produceret hovedsageligt for applikationer der behøver hyppig intensiv rengøring som f.eks. cementblandere, fødevarer maskiner osv. INNOVA er godkendt iflg. IP69 hvilket betyder, at de klarer en meget hård behandling. Uanset om de oversprøjtes med vand eller om de efterlades under vand så vil de fungere som de skal efterfølgende. Hvis applikationen er indenfor levnedsmiddel, medicinal eller fødevarerbranchen er chancen for at der kræves IP69 meget høj. Områder hvor der kræves hyppig rengøring med højt vandtryk eller høje temperaturer vil kravet også her være IP69 i kapslingsklasse.

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	22 W	LOR	100%
Lamp flux	2890 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	131 lm/W	Total flux	2890 lm
CCT	4000 K	Total power	22 W
CRI	85		

Mounting mode

Ceiling mounted

Electric

System power: 22 W

Shape and measurements

Length: 46.26 in

Width: 3.54 in

Height: 3.66 in

Protection

Adjustability

Fixed