


Product data sheet

OFFICELED 4000 830 DP
154510
NOKALUX



Interiörmatur för tak alternativt pendlat montage med eller utan uppljus. Stomme i plåt strukturlackerad vit RAL 9010. Yttergavlar i plast. Dubbelparaboliskt metalliserat bländskydd (DP) med integrerad opalldiffusor. Takarmatur: Införing i gavel eller centrum på armatur. Nyckelhålsmontage. Pendlad samt uppljus armatur. Levereras som standard med justerbar wirependel samt med monterad halogenfri anslutningsledning med jordad stickpropp 2,4m. Variant finns med separat tändning (ST) Pendlade dimbara armaturer är försedda med anslutningsledning 5-ledare. Reglerbart utförande (TDC) försedd med amplitudimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning samt korridor-funktion. AirC: Sensorsystem med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan ävenkommunicera trådlöst med flera sensorer. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras. Kan förses med dragströmbrytare. Livslängd L80 Ta25 60000h (B50) MacAdams 3 SDCM CRI: >80 IP 20 | CE

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	36.9 W	CRI	83
Total flux	3875 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	105 lm/W	Total power	36.9 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 3.94 in
Width: 47.24 in
Height: 2.76 in

Adjustability

Fixed

Design

Color of housing: White

Electric

System power: 36.9 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20