


Product data sheet

NEPTUN 4000 830 TD
281813
NOKALUX



Riktbar välavbländad downlight för infällt montage. Armaturring av gjuten aluminium, som standard vit RAL 9016. Avbländningsringar i frostad svart polykarbonat. Kylkropp av gjuten aluminium. Fasetterad reflektor av renaluminium i högglossutförande. Spridningsvinkel 45 grader. Roterbar 360 grader samt vinklinsbar 35 grader. Fästes i undertak med fjädrande byglar. Separerad komponentbox som standard. Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TD) även försedd med separat 2-ledare för styrning. Livslängd L80 Ta25 50000h (B50) MacAdam 3 SDCM CRI: >80 Klass: IP 20 | CE

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	42.59 W	CRI	83
Total flux	3838 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	90 lm/W	Total power	42.59 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Height: 0.39 in
Diameter: 6.69 in

Adjustability

Rotatable

Design

Color of housing: White

Electric

System power: 42.59 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20