

Product data sheet

HELIOS 360 MO 4K BT5 DALI

E7508431

CARDI




Plafond IP44 för inomhusbruk. Stomme av vitlackerad stålplåt. Kupa av opal akryl med vridfastsättning. Monteras dikt tak eller på vägg. 2st kabelinföringar Ø 20 mm på baksidan. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st knock-out Ø 13 mm. Insticksplint 4x4x2,5 mm². Möjlighet till dos-montage samt förberedd för utanpåliggande kabel. Med Bluetooth funktion (BT), Hytronik 5.0. Armaturerna kan styra varandra trådlöst i olika scenario och skapa Mesh-nätverk eller användas som en master armatur till andra armaturer med Dali, sensorn ger 30mA och kan via Dali-buss styra andra Dali armaturer. Sensorn styr armaturen eller de armaturer som är ihopkopplade och programmeras via bluetooth med en App. I Appen finns olika funktioner beroende på hur man vill att armaturerna ska vara aktiva och vilket område sensorn ska detektera, sensorn klarar att detektera upp till 3 m montagehöjd och området ställs in i Appen. Adress till app:

<https://apps.apple.com/se/app/koolmesh/id1483721878> Armatur med mikrovågssensor rekommenderas ej att placeras där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer. Adress till app: <https://apps.apple.com/se/app/koolmesh/id1483721878> alt.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koolmesh.sig> Armatur med mikrovågssensor (MW) rekommenderas ej att placeras vid eller i anslutning till där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer, MW-sensor detekterar även igenom t.ex väggar och dörrar.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	19 W	CRI	80
Total flux	2030 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	107 lm/W	ULOR	7%
		Total power	19 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 14.09 in

Width: 14.09 in

Height: 2.83 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 19 W

Controller: DALI

Appliance Class: I

Integrated sensors

Integrated sensors: Daylight sensor, Presence sensor

Protection

IP: 44

IK: 06