Product data sheet

729.61 PANTALLA 120X30 CONFORT 90º 3000K ON-OFF
72961033-687 30K
SIMON LIGHTING



IP 20

SIMON 72961033-683. 729.61 Pantalla 120x30 LowGlare 3000K . Características técnicas: *Dip Switch 3000K/5000K. Certificaciones: IEC 60598-1:2020 Luminarias. Parte 1 EN 60598 Part 2 Sección 2 EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. EN 62471. Seguridad fotobiológica de lámparas y de los aparatos que utilizan lámparas. EN 62493 Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnateic field. EN 55015 Límites y métodos de medida de las características relativas a las perturbaciones radioeléctricas de los equipos de iluminación y similares. EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase). EN 61000-3-3. Electromagnetic compatibility (EMC) - Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión EN 61547:2011 IEE Std 1789-2015 Flicker analysis EN 50581 Assessment of technical documentation IEC 62321 Analytcial test methods, and rest of standards for compliance of Rohs 2

Light output 1



1 x LED

Nominal lamp power	34 W	LOR	100%
Lamp flux	3700 lm	Total flux	3699 lm
Luminous efficacy	109 lm/W	Total power	34 W
CCT	3000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 47.24 in
Width: 11.81 in
Height: 0.39 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 34 W

Protection

IP: 20