


# Product data sheet

DKU63-120-002 FAVORIT 750  
ASTZ



ДКУ63-120-002 Favorit 750 ТУ 3461-051-05014337-2012 Предназначены для освещения улиц, магистралей, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 5000 (4750-5250)К, Ra=70, драйвер (PF=0,95), IP66, У1 Световой поток светильника: 18000 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxН=697х307х108 мм. Масса: 7,5 кг Корпус из алюминия. Установка: Светильник рекомендуется устанавливать: на Г-образных кронштейнах опор под углом 0–20° к горизонту. Высота установки 6–12 м.

## Light output 1 (integrated)



|                    |          |             |        |
|--------------------|----------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED      | CCT         | 5000 K |
| Nominal lamp power | 120 W    | CRI         | 70     |
| Total flux         | 18011 lm | LOR         | 100%   |
| Luminous efficacy  | 150 lm/W | Total power | 120 W  |

## Mounting mode

Pole integrated, Pole top mounted

## Shape and measurements

Length: 27.44 in  
Width: 12.09 in  
Height: 4.25 in  
Weight: 4.649 kg

## Adjustability

Height adjustable

## Electric

System power: 120 W  
Appliance Class: I

## Protection

IP: 66