


Product data sheet

GSP17-250-721
ASTZ



ГСП17-250-721 ТУ 16-676.114-85 Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами. 220 В, 50 Гц, 250Вт ДРИ (МГЛ) E40, ЭмПРА (cosφ: 0,85), IP20, У3, Т3 Класс защиты от поражения электрическим током: I DхН=369х565 мм. Масса: 7 кг Корпус изготовлен из алюминия методом литья, окрашен белой порошковой краской. Отражатель с вентиляционными отверстиями изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой, имеет три отверстия для байонетного крепления к корпусу. Сетка защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской, крепится к отражателю с помощью скоб. Установка: рекомендуемая высота подвеса от 6 м. Крепление: универсальное - позволяет крепить светильник на крюк, на монтажный профиль, на трубу G3/4-В и промышленный трос.

Light output 1



1 x Metal halide lamp			
Nominal lamp power	250 W	Socket	E40
Lamp flux	17000 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	50 lm/W	Total flux	13382 lm
CCT	3976 K	Total power	270 W
CRI	98		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Height: 22.24 in
Diameter: 14.53 in

Adjustability

Height adjustable

Electric

System power: 270 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 53
IK: 02