

Product data sheet


ORBIT LED LEDELYS KOMBI INN/UTENPÅ
6607188 LINSE
SOLAR



IP
40

Orbit LED ledelys er ett kombinert ledelys som kan benyttes både for utenpåliggende montasje og for innfelt montasje. Armaturen er tilrettelagt for hurtig installasjon. Armaturen leveres med 1 linse hvorav den ene er for bruk i korridor og den ved å ikke benytte linse vil den fungere som rundstrålende. Armaturen ivaretar kravene til EN60598.2.22 fullt ut. Material armaturhus: Polykarbonat Material avdekning: Polykarbonat Mål L x H x B i mm: 130 x 50 mm Montasje: Innfelt og utenpåliggende Lyskilde: LED Spenning AC: 230VAC +/- 10% 50/60Hz Tilkobling: 2,5mm2 Tetthetsklasse IP20 Normer: EN 60598-1, 60598-2-22, DIN 4844-1

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3783 K
Nominal lamp power	1.85 W	CRI	84
Total flux	133 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	72 lm/W	Total power	1.85 W

Mounting mode

Ceiling mounted, Ceiling recessed

Shape and measurements

Height: 1.97 in
Diameter: 5.12 in

Adjustability

Fixed, Rotatable

Electric

System power: 1.85 W

Protection

IP: 40