


Product data sheet


DPO02-40-141 LINE 5070 EM3 MT 840

ASTZ



ДПО02-40-141 Line 5070 EM3 MT 840 ТУ 3461-063-05014337-2016 Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых залов гипермаркетов. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 4000К, Ra=80, IP20, УХЛ4, PF=0,95 драйвер с БАП, время работы в аварийном режиме 3 часа, магнитный тест аварийного режима светильника Световой поток светильника: 4429 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxH=1140x50x75 мм. Масса: 3,20 кг Корпус - алюминий. Рассеиватель - полимерный материал опаловый. Монтаж на опорную поверхность с помощью кронштейнов. Возможна установка на тросовые подвесы (заказываются дополнительно).

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	42 W	CRI	80
Total flux	4429 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	105 lm/W	Total power	42 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 55.91 in

Width: 1.97 in

Height: 2.95 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 42 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20