



Product data sheet

LP010-2X28-031 RASTR HF BAP
ASTZ



ЛПО10-2х28-031 Rastr HF БАП ТУ 3461-052-05014337-2012 Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений 220 В, 50 Гц, ЛЛ 28Вт Т5 G5, ЭПРА А2 (cosφ: 0,96), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxН=1193x293x69 мм. Масса: 4,2 кг Корпус из листовой стали, окрашен белой порошковой краской Решетка из зеркального алюминия, устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов. Время полной зарядки 24 часа. Установка: крепление на горизонтальную несущую поверхность.

Light output 1



2 x Fluorescent lamp tubular T5

Nominal lamp power	28 W	Socket	G5
Lamp flux	2600 lm	LOR	74%
Luminous efficacy	69 lm/W	Total flux	3854 lm
CCT	3850 K	Total power	56 W
CRI	79		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 46.97 in

Width: 11.54 in

Height: 2.72 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 56 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20

IK: 02