


Product data sheet

PLATO PRISMA 3K DALI MED DEKORPLÅT VINKEL
E7018679 + E7015850
CARDI




Plato II är en infälld armatur i slimmad design, enbart 9,5 mm hög. Stomme av vitlackerad stålplåt, bländskydd av symmetrisk prisma för visuell ljuskomfort. Monteras i undertak med synlig T-profil 600x600 mm. Ställbart ljusflöde via dip-switchar direkt på drivdonet. Levereras med 2 m 4x1 mm² anslutningsledning med fri ände. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Plato kan enkelt kompletteras med olika tillbehör som dekorplåtar vilket förändrar armaturens karaktär.


Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	41 W	LOR	100%
Lamp flux	3028 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	74 lm/W	Total flux	3028 lm
CCT	3000 K	Total power	41 W
CRI	80		



1 x LED			
Nominal lamp power	22 W	LOR	100%
Lamp flux	1691 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	77 lm/W	Total flux	1691 lm
CCT	3000 K	Total power	22 W
CRI	80		



1 x LED			
Nominal lamp power	30 W	LOR	100%
Lamp flux	2366 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	79 lm/W	Total flux	2366 lm
CCT	3000 K	Total power	30 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.43 in

Width: 23.43 in

Height: 0.38 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 22-41 W

Controller: DALI

Appliance Class: II

Protection

IP: 44