


Product data sheet

FAZE 2000 840 TDC SENSOR
153467
NOKALUX



Stilren spegelarmatur för väggmontage. Utförande: Stomme i plåt vitlackerad RAL 9010 finstruktur som standard. Med eller utan uttag 220V. Bländskydd: Opal (OP) bländskydd. Montage: Stomme skruvas i vägg. Inkoppling: Inkoppling internt i armaturen. Införing finns för utanpåliggande kabel. Styrning: Tänd-släck utförande alternativt amplituddimmad Dali-driver (TDC) som även har möjlighet till tryckknappstyrning. Sensorversion försedd med PIR-sensor. Alternativa utföranden: CRI:>90 Annan färg på stommen. Livslängd L80 Ta25 100000h (B50) MacAdam 3 SDCM CRI:>80 CE

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	16.91 W	CRI	81
Total flux	1736 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	103 lm/W	ULOR	50%
		Total power	16.91 W

Mounting mode

Wall mounted

Shape and measurements

Length: 23.62 in
Width: 4.72 in
Height: 4.72 in

Adjustability

Fixed

Design

Color of housing: White

Electric

System power: 16.91 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20