


# Product data sheet


STRIP ALU  
D22/2 EL.E  
LUCEPLAN



IP  
20


Discreta e poco ingombrante coniuga semplicità costruttiva ed elevate prestazioni. Lo spessore minimo del corpo in alluminio rende la lampada leggera dal punto di vista fisico e formale. Lo schermo in policarbonato opalino garantisce una diffusione uniforme delle sorgenti fluorescenti.

## Light output 1



### 2 x Fluorescent lamp tubular T5

|                    |         |             |        |
|--------------------|---------|-------------|--------|
| Nominal lamp power | 14 W    | Socket      | G5     |
| Lamp flux          | 1200 lm | LOR         | 28%    |
| Luminous efficacy  | 14 lm/W | Total flux  | 668 lm |
| CCT                | 4000 K  | Total power | 48 W   |
| CRI                | 85      |             |        |



### 2 x Fluorescent lamp tubular T5

|                    |         |             |        |
|--------------------|---------|-------------|--------|
| Nominal lamp power | 14 W    | Socket      | G5     |
| Lamp flux          | 1200 lm | LOR         | 28%    |
| Luminous efficacy  | 14 lm/W | Total flux  | 668 lm |
| CCT                | 3000 K  | Total power | 48 W   |
| CRI                | 85      |             |        |

## Mounting mode

Wall mounted, Pendant

## Shape and measurements

Length: 3.35 in  
Width: 29.21 in  
Height: 7.49 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 48 W

## Protection

IP: 20