Product data sheet

INVEGO

INVEGO VERTICAL W1 AM16L/130-940 1G1 + IP20 24V DC 10W + VERTICAL W1 BE ET

TRILUX



IP 20

Invego Vertical W1 AM16L/130-940 1G1 (TOC 7388850): Designorientierte, sehr flache Aufbau- oder Einbauleuchte für abgestimmte Beleuchtungskonzepte im Innen und Außenbereich. Leuchten in rechteckiger Bauform zur vertikalen Anwendung. Zur Anbaumontage oder mittels separat zu bestellendem Zubehör (Invego...BE Beton-Eingießgehäuse mit Befestigungsset) zum flächenbündigen Einbau im Innen- und Außenbereich. Mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 133 lm, Bemessungsleistung 4,70 W, Leuchten-Lichtausbeute 28 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 90. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Abdeckscheibe aus gehärtetem Glas. Hohe Schlagfestigkeit. Oberfläche anthrazit beschichtet (DB 703). Maße (L x B): 115 mm x 60 mm, Leuchtenhöhe 28 mm. Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK07. Gewicht: 0,7 kg. Mit Anschlussleitung H05R-NF 2 x 1 mm2, Länge 900 mm. Die Spannungsversorgung der Leuchte erfolgt mittels separat zu bestellendem, externen Betriebsgerät. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Stoßspannungsfestigkeit Differential Mode / Common Mode: 1 kV / 2 kV. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Invego Vertical W1 BE (TOC 7389600): Eingießgehäuse mit Befestigungsset zum flächenbündigen Einbau der Invego Wandleuchte Vertical W1. Im Lieferumfang ist ein Spezialwerkzeug zum Leuchtenausbau enthalten.

Light output 1



1 x LED

Nominal lamp power	4.7 W	LOR	101%
Lamp flux	133 lm	ULOR	101%
Luminous efficacy	29 lm/W	Total flux	135 lm
CCT	4000 K	Total power	4.7 W
CRI	90		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 1.22 in

Width: 2.36 in

Height: 4.53 in

Electric

System power: 4.7 W

Protection

IP: 20