

# Product data sheet


ANTON II  
9.135.2052.15  
LEIPZIGER LEUCHTEN



IP  
55

Anton II - Mastleuchte zur ausgezeichneten Ausleuchtung von Straßen und Plätzen. Bei einer Lichtpunkthöhe von 4,50 m oder 6,00 m für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem und hohem Lichtbedarf -Leuchtenkörper aus hochwertigem Aluminiumdruckguss -Sehr gute lichttechnische Eigenschaften durch ein computeroptimiertes Reflektorsystem für Hochdrucklampen mit Klarglas-Röhrenkolben oder auch für Kompaktleuchtstofflampen. Reflektor aus Reinstaluminium, gegläntzt und eloxiert -Für den Einsatz von Leuchtmitteln mit Zweibrennersystem zur sofortigen Wiederzündung geeignet -Silikongummidichtung und Edelstahlverschlüsse -Klare, schlagfeste Polycarbonatabdeckung, UV-stabilisiert, abklappbar -Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektrobloc zusammengefasst -Anschluss mit Hilfe einer Steckverbindung - Inklusive Druckausgleichsmembran ab einer Bestückung von 100W -Inklusive konischem Sondermast aus feuerverzinktem Stahl • 6,00 m (LPH 4,50 m) • 7,50 m (LPH 6,00 m) mit Masttür für Kük und mit Ausleger aus Stahl, feuerverzinkt -Leuchtenkopf, Ausleger und Mast pulverbeschichtet in jeder RAL- oder DB- Farbe -Bodenverankerung : Mit Erdstück am Mast

## Light output 1



### 1 x High pressure sodium vapour lamp

|                    |          |             |         |
|--------------------|----------|-------------|---------|
| Nominal lamp power | 100 W    | LOR         | 89%     |
| Lamp flux          | 10700 lm | ULOR        | 3%      |
| Luminous efficacy  | 82 lm/W  | Total flux  | 9474 lm |
| CCT                | 2000 K   | Total power | 115 W   |
| CRI                | 25       |             |         |

## Mounting mode

Pole integrated

## Shape and measurements

Length: 27.95 in

Width: 11.81 in

Height: 7.32 in

## Adjustability

Height adjustable

## Electric

System power: 115 W

## Protection

IP: 55