Product data sheet


DVO15-19-022 WPX RD 940

ASTZ



ДВО15-19-022 WPX RD 940 ТУ 3461-048-05014337-2011 Предназначен для общего освещения административно-общественных помещений, производственных зданий и “чистых” комнат. 220 В, 50 Гц, 4000К, Ra=90, IP54, УХЛ4, PF= 0,95 драйвер с возможностью управления по протоколу DALI Световой поток светильника: 2375 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=595x595x65 мм. Масса: 6,8 кг Корпус - листовая сталь, окрашен белой порошковой краской (сварной). Рассеивателем из защитного закалённого матированного стекла. Встраивается в Т-образные подвесные системы типа "Армстронг" (кромка Board, A15/24) и "Griliato" GL-15, GL-24, а также в потолки "Griliato", образованные U-образными профилями шириной 5, 10, 15 мм.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	21.7 W	CRI	90
Total flux	2375 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	109 lm/W	Total power	21.7 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.43 in
Width: 23.43 in
Height: 2.56 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 21.7 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 54