Product data sheet

LPO04-4X14-041 PRS RA


ASTZ



IP 20 IK 02

ЛПО04-4x14-041 PRS RA ТУ 3461-052-05014337-2012 Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 14Вт Т5 G5, ЭПРА А1 с управлением по протоколу (1-10В) (cosφ: 0,96), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=593x593x69 мм. Масса: 3,47 кг Корпус из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель из ПММА с сотовыми призматическими преломляющими элементами. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Установка: крепление на горизонтальную несущую поверхность.

Light output 1



4 x Fluorescent lamp tubular T5

Nominal lamp power	14 W	Socket	G5
Lamp flux	1200 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	59 lm/W	Total flux	3778 lm
CCT	3850 K	Total power	64 W
CRI	79		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 23.23 in
Width: 23.23 in
Height: 2.72 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 64 W
Controller: Dimmable 1..10V
Appliance Class: I

Protection

IP: 20
IK: 02