

Product data sheet

MONA I/A75 (CLEAR ATTACHMENT)


6.851.1032.0575

LEIPZIGER LEUCHTEN



Bei einer Lichtpunkthöhe von 4,00 bis 6,00 m für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem Lichtbedarf. - klare bzw. geperlte schlagfeste Polycarbonatabdeckung, UV- stabilisiert - Leuchtenkörper aus Aluminiumguss, innen weiß, außen farbig pulverbeschichtet - Spezialreflektor aus geglänztem, eloxiertem Reinstaluminium - Spiegeleinsatz für hängende Lampenanordnung - Geräteträger aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet - Anschluss mit Hilfe einer Anschlussklemme - in jeder gewünschten RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar - Mastausleger aus Edelstahl und Zierelemente aus Aluminiumguss gehören zum Lieferumfang - Sondermast Ø 76mm (AZ...76/6M8), bitte gesondert bestellen

Light output 1



1 x Metal halide lamp

| | | | |
|--------------------|---------|-------------|---------|
| Nominal lamp power | 70 W | LOR | 86% |
| Lamp flux | 7200 lm | ULOR | 4% |
| Luminous efficacy | 70 lm/W | Total flux | 6200 lm |
| CCT | 3000 K | Total power | 89 W |
| CRI | 90 | | |

Mounting mode

Pole top mounted

Electric

System power: 89 W

Shape and measurements

Height: 21.26 in

Diameter: 25.20 in