


Product data sheet

LV007-4X36-031 PRB GR HF
ASTZ



ЛВ007-4х36-031 PRB GR HF ТУ 3461-016-05014332-94 Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 36Вт Т8 G13, ЭПРА А2 (cosφ: 0,96), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxН=1239x590x105 мм. Масса: 5,9 кг Корпус из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Решетка параболическая зеркальная из анодированного алюминия, устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Установка: встраивается в подвесные потолки типа "Грильято".

Light output 1



4 x Fluorescent lamp tubular T8

Nominal lamp power	36 W	Socket	G13
Lamp flux	3320 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	75 lm/W	Total flux	10454 lm
CCT	4000 K	Total power	140 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 48.78 in

Width: 23.23 in

Height: 4.13 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 140 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20

IK: 02