


Product data sheet

DP012-19-343 UNIVERSAL SOFT EM1 MT 940
ASTZ



ДПО12-19-343 Universal Soft EM1 MT 940 ТУ 3461-048-05014337-2011 Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 4000K, Ra=90, драйвер (PF=0,95), IP40, УХЛ4, TELECONTROL, магнитный тест. Световой поток светильника: 1982 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=595x295x60 мм. Масса: 2,5 кг Корпус сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель типа "Опал". Устанавливается на опорную поверхность. Установочные проставки входят в комплект. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 1 часа. Время полной зарядки 24 часа.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	17.3 W	CRI	90
Total flux	1982 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	115 lm/W	ULOR	2%
		Total power	17.3 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 23.43 in

Width: 11.61 in

Height: 2.36 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 17.3 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 40