Product data sheet


DSP19-150-111 QUANT RA HT 750

ASTZ



ДСП19-150-111 Quant RA HT 750 ТУ 3461-050-05014337-2012 Предназначены для освещения производственных складских и иных помещений с температурой окружающей среды до +75°С, с высокими пролетами от 4 до 16 м. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 5000К, Ra=70, драйвер (PF=0,96) с управлением по 1-10В, IP67, У1 (-40°С...+75°С). Световой поток светильника: 22597 лм КСС "К" (30°) Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=506x260x220 мм. Масса:8,5 кг Корпус - алюминий. Рассеиватель - темперированное стекло. Линза - полимерный материал. Установка светильника при помощи лиры или кронштейна, отсек источника питания - на рым-болт из комплекта.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	146.4 W	CRI	70
Total flux	22597 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	154 lm/W	Total power	146.4 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 19.92 in
Width: 10.24 in
Height: 8.66 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 146.4 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 67