

Product data sheet

FX35 OP BIS 1523 LED 840 2250LM OPAL 18W IP20 RAL9016 DRV
F0300-00140R9016L1523
ES-SYSTEM




Oprawa zwieszana OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: PC, opalowy – w dół ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przezroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: opal PC for direct and indirect lighting POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: PC, opal für direkte und indirekte Beleuchtung STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	18 W	LOR	100%
Lamp flux	2250 lm	Total flux	2250 lm
Luminous efficacy	125 lm/W	Total power	18 W
CCT	4000 K		
CRI	80		



1 x LED			
Nominal lamp power	12 W	LOR	100%
Lamp flux	1500 lm	Total flux	1500 lm
Luminous efficacy	83 lm/W	Total power	18 W
CCT	4000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 59.96 in
Width: 2.01 in
Height: 4.25 in

Electric

System power: 18 W
Voltage: 230 V AC
Ballast: ECG
Appliance Class: I

Protection

IP: 20

Adjustability

Fixed